

GROHTHERM F 10 075 2MS 00 مشذب ترموستاتي بمحوّل مدمج في اتجاهين

وصف المنتج:

• اللون: satin steel

• يلائم الحمام أو الدش ذات المخارج المتعددة

حدة

• للاستخدام مع علبة التركيب الفوري Rapido T 35 500 000 يُباع على

لمسة نهائية من GROHE LongLife

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م

• GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included

• المقبض المعدني للتحكم في درجة حرارة

في الغلق والتدفق - محوّل لمخرجين

• مقبض معدني للتحكم في Aquadimmer بوظائف متعددة- التحكم

• يتطلب المخرج الثالث تحكماً منفصلاً في المقدار

• شمسة جدارية معدنية مستطيلة بتثبيت مخفي وعازلات مخفية

• معدل التدفق:


في الوقت نفسه

• الحد الأقصى 53 ل/د عند ضغط 3 بار باستخدام كل المنافذ الثلاثة


• منفذ سفلي 50 ل/د عند ضغط 3 بار

• الصباب العلوي الأيسر (للحمام) 30 ل/د عند ضغط 3 بار

• الصباب العلوي الأيمن (الدش) 24 ل/د عند ضغط 3 بار



GROHTHERM F 10 075 2MS 00 مشذب ترموستاتي بمحول مدمج في اتجاهين



قطع الغيار:

1: shut-off handle (الطلب رقم 47898MS0)

2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (الطلب رقم 47900MS0)

3: حلقة إيقاف (الطلب رقم 10089000)

4: escutcheon (الطلب رقم 47901MS0)

5: مقيد ماء (الطلب رقم 47364000)

6: مهيئ (الطلب رقم 12701001)

7: طقم تطويلة 27.5 ملم* (الطلب رقم 47781000)

* إكسسوارات اختيارية*