

ATRIO 24 358 MS0 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

وصف المنتج:

• اللون: satin steel

• معد للتثبيت النهائي ل

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• لمسة نهائية من GROHE Long-Life

• GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي

• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل

• رمز الدش الرأسي واليدوي المطبوع

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م


• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محول مدمج

• مقابض معدنية

• أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة

• من دون طقم تركيب



ATRIO 24 358 MS0 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قطع الغيار:



1: لوح تحميل (رقم الطلب: 49080000)

2: temperature control handle (رقم الطلب: 49089MS0)

3: escutcheon (رقم الطلب: 49246MS0)

4: shut-off handle aquadimmer (رقم الطلب: 49090MS0)

5: مقيد ماء (رقم الطلب: 49084000)

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (رقم الطلب: 49028000)

7: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 49085000)

8: عازل (رقم الطلب: 48360000)

9: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة* (رقم الطلب: 49003000)

10: سدادات خدمة* (رقم الطلب: 1405300M)

11: موسع مقبس* (رقم الطلب: 49059000)

12: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (رقم الطلب: 14055000) (EN1717)

13: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم* (رقم الطلب: 14058000)

* إكسسوارات اختيارية*