

Pure Freude
an Wasser



وحامل دش مدمج GROHTHERM SMARTCONTROL 29 120 AL0 ترمومستات للتركيب المخفي بتصميمين BR </ و BR >

وصف المنتج



اللون: brushed hard graphite

معد للثبيت النهائي لـ

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

تركيب مقطعي، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

شمسيّة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسيّة وعازل عمود بغطاء،

لمسة نهائية من GROHE Water Saving

اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

exchangeable symbols

القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

محدد درجة الحرارة الاختباري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

صممات لا رجعية مدمجة وصفابيات للأثرية

multiple outlets can be run simultaneously

وحدة دش مدمجة بمخرج دش بقياس - بوصة

من دون طقم تركيب

12 = لتر/دقيقة المخرج + B + دش بدوي = 27 = لتر/دقيقة

أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة دش بدوي

