

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 120 BE0
/> وحامل دش مدمج

وصف المنتج:



• اللون: polished nickel

• معد للثبيت النهائي ل

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• لمسة نهائية من GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously

• وحدة دش مدمجة بمخرج دش بقياس _ بوصة

• من دون طقم تركيب

• 12 = لتر/دقيقةالمخرج + B دش يدوي 27 = لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة دش يدوي

