

Pure Freude
an Wasser



ترموستات للتركيب المخفي بتصميمين BR / وحامل دش مدمج GROHTHERM SMARTCONTROL 29 120 GN0

وصف المنتج



اللون: brushed cool sunrise

معد للثبيت النهائي لـ

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

تركيب مقطعي)، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

شمسيّة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسيّة وعازل عمود بغطاء،

لمسة نهائية من GROHE Long-Life

من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

exchangeable symbols

القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

محدد درجة الحرارة الاختباري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

صمامات لا رجعية مدمجة وصفابيات للأترة

multiple outlets can be run simultaneously

وحدة دش مدمجة بمخرج دش بقياس ـ بوصة

من دون طقم تركيب

12 = لتر/دقيقة المخرج + دش بدوي B = 27 = لتر/دقيقة

أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة دش بدوي

