

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 121 000 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج:

• اللون: كروم

• معد للثبيت النهائي ل

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• لمسة كروم نهائية من GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج


• صمامات لا رجعية مدمجة وصفافيات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously

• A + B + C = 36 لتر/دقيقة


• A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23



GROHTHERM SMARTCONTROL 29 121 000 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

قطع الغيار:



- 1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب).
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب).
- 2.1: غطاء تغطية (1015030000 رقم الطلب).
- 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب).
- 3: غطاء منقوب من المنتصف (49035000 رقم الطلب).
- 4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب).
- 4.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب).
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب).
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب).
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب).
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب).
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب).
- 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب).
- 10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب).
- 11: سدادات خدمة* (14053000M رقم الطلب).
- 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم* (14048000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية