

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 MS0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج:

• اللون: satin steel

• معد للثبيت النهائي ل

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بقطر،

• لمسة نهائية من GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفايات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously

• من دون طقم تركيب

•  $A + B + C = 36$  لتر/دقيقة

•  $A + B = 33$  لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج  $A = 23$  لتر/دقيقة المخرج  $B = 27$  لتر/دقيقة المخرج  $C = 23$

