

## 35 031 000 RAPIDO C ROUGH-IN BOX FOR TRIPLE VOLUME CONTROL 26 880 000

### وصف المنتج

• للتركيب الشبكي لنظام الدش المخصص من Grohtherm

• علبة مدمجة بغطاء حماية قابل للإزالة

• قاعدة أنسجة عازلة للماء لل عزل الجداري

• يلائم التركيب في البناء والجدار الجاف

• نقاط التثبيت للجدار الأمامي والخلفي

• هيكل مصنوع من نحاس DR

• جزء علوي سيراميك مجمع مسبقاً 3/4 بوصة،

• 3 مداخل و3 مخارج


• أسلاك توصيل 1/2 بوصة

• مفتوحان 110 لتر/دقيقة- ثلاثة صمامات مفتوحة 140 لتر/دقيقة،

• معدل التدفق عند 3 بار- صمام واحد مفتوح 55 لتر/دقيقة- صمامان

• عمق التركيب 70 إلى 95 مم

• الحد الأدنى للضغط الموصى به 1.0 بار



35 031 000 RAPIDO C ROUGH-IN BOX FOR TRIPLE VOLUME CONTROL 26 880 000

قطع الغيار

1: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45888000 رقم الطلب).

