

## 38 748 001 رايد اس ال لحوض الغسيل

وصف المنتج

• لتجهيزات التثبيت الجداري

E 36 235

الحرارة E sulporu SD0 042 E, E 36 042 E, E 36 252 000 ecness و E 36 252 000 erull و 000

• مع طقم التركيب الفوري بالجهاز الإلكتروني بالأشعة تحت

• ارتفاع التثبيت 1.13 م

• للتثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة

• إطار من الصلب مغطى بالمسحوق

• دعم ذاتي

• يلائم التغطية الجافة، مجمع بالكامل سابقا

• ضبط سريع، قابل للقفل

• مادة تثبيت

• مسامير تثبيت حوض الغسيل M10، مع جهاز تثبيت للسيراميك

• مسافة متغيرة لمسامير التثبيت

• طية منفذ HT بقطر 50 مم

• عازل بقطر 32 مم

• طقم التوصيل الفوري مسبق التركيب مع كتلة حماية

• أنبوب مضاد للحريق لوضع الكابلات الإلكترونية

• علبة التركيب بمجموعة ماء وصمام إيقاف وكوع دفع


• وصلة بحاملة تركيب عازل للوضوء \_ بوصة

• علبة توصيل لمصدر الكهرباء الرئيسي 230 فولت

• معتمد من المفوضية الأوروبية

• يلائم التركيب للماء المختلط مسبقا أو البارد

• من دون التركيب على الجدران



## 38 748 001 رايد اس ال لحوض الغسيل

قِطْعُ الْغِيَارِ

1: علبَة توصيل محول (42279000 رقمُ الطلبِ-).

2: مسمار ملولب (42247000 رقمُ الطلبِ-).

3: وصلة تركيب (42944000 رقمُ الطلبِ-).

4: فتحة الفحص (42398000 رقمُ الطلبِ-).

5: حوامل حائطية\* (38558000M رقمُ الطلبِ-).

\* إكسسوارات اختيارية

