

UNISSET 39 165 00D عنصر للمرحاض

وصف المنتج

with flushing cistern GD 2, 3 - 4.5 l

• 778 × 440 × 116 مم

• للتثبيت المنفرد

• مسامران لتثبيت المرحاض

• مسافة مسامير التثبيت 180/230 مم

• كوع للمنفذ Ø 90 مم

• مقابض Ø 90/110 مم

• طقم توصيل للمدخل والمنفذ

• صهريج الدفع GD 2 3 إلى 4.5 ل، يحتوي على الميزات التالية

• ضبط تسليم مصنع 4.5 لتر و3 لتر

• إيقاف أو تدفق منفرد

• صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاع للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل/

• مصدر إمداد المياه من اليسار أو اليمين أو الخلف أو الأعلى

• ضجيج منخفض (المجموعة الأولى وفقاً لمواصفات الضجيج الألمانية)

• صهريج معزول عن التكثف

• " _ براووية متكاملة بوصلة خرطوم مرنة مناسبة للدفع

• أثناء مرحلة التشييد

• لا تتطلب أي أدوات لتثبيت فتحة التفتيش يتضمن الحماية

• للاستخدام الرأسي أو الأفقي

• على حدة

• التجهيز لمرحاض مزودة بدش بأكسسوارات إضافية 40 899 000 (تباع

40 911 000 (تباع على حدة)

• لتثبيت ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة

